

Import Utilisateurs par un csv

Ligne de commande

Ligne de commande à placer dans le fichier batchDay.txt situé dans le répertoire batch du dossier d'installation de multigest :

```
"%PHP_EXEC_PATH%" -f  
"%MULTIGEST_INSTALL_PATH%\webserveur\users\import_csv.php" -- -  
csv %USER_IMPORT_CSV_PATH% -e 1 -l -m %MAIL_ADRESS% -de  
"%USER_EXCEPTION_CSV_PATH%"
```

Paramétrage pour mise en place ligne de commande

Procédure de mise en place du batch de mise à jour quotidienne des utilisateurs (active directory) depuis un csv

1. Créer un fichier batchDay.txt s'il n'existe pas dans le répertoire batch du dossier d'installation de multigest
2. Remplacer %PHP_EXEC_PATH% par le chemin complet de l'exécutable php.exe
3. Remplacer %MULTIGEST_WEBSEVEUR_PATH% par le chemin complet du répertoire d'installation de multigest
4. Remplacer %USER_IMPORT_CSV_PATH% par le chemin du csv à traiter

Paramètres facultatif

5 – Remplacer %MAIL_ADRESS% par une liste d'adresses mail séparées par un “;”

6 – Remplacer “%USER_EXCEPTION_CSV_PATH%” par le chemin du csv des exceptions concernant la désactivation/suppression

Options de la ligne de commande

CMD	Valeur	Description
-csv	chemin	spécifie le chemin du csv a traiter
-s		permet d'activer la suppressions des utilisateurs non présents dans le csv.
-e	0 1	permet d'activer/désactiver les utilisateurs en fonction de leur présence ou non dans le csv (annule le -s). 0 = inactif 1 = actif
-l		spécifie que les utilisateurs du csv sont par défaut issus d'active directory (pas de mot passe obligatoire)
-m	adresse(s) mail(s)	spécifie l'envoi du log des résultats avec val = une liste d'adresse mail séparés par un “;”.

CMD	Valeur	Description
-de	chemin	spécifie le chemin d'un csv contenant une colonne avec le login des utilisateurs n'étant pas concernés par la suppression ou la désactivation si ils ne sont pas présents dans le csv à traiter.
-go	0 1	spécifie si la colonne <i>groupe</i> ne concerne que les nouveaux utilisateurs. 0 : tous les utilisateurs sont impactés par la colonne <i>groupe</i> 1 : seuls les nouveaux utilisateurs sont impactés par la colonne <i>groupe</i>
-h		association ou mise à jour du responsable si colonne présente
-eti	val	ajout d'un log des temps d'exécutions. val = combinaison des valeurs suivantes : 1=temps global , 2=temps par utilisateur
-tti	0 1	ajout d'un log détaillé des différentes opérations effectuées par utilisateur. 0 = inactif 1 = actif
-fm	0 1	mode de mise à jour en bdd pour l'activation/désactivation des utilisateurs. 0 = mode standard (requêtes multiples) 1= mode avancé (requête unique)
-km	Login GUID	Colonne utilisée pour le matching
-lv	1 2	verboosité des messages enregistrés dans les logs d'exécution 1 = log standard (défaut) 2 = log détaillé
-ta		options automatique précisant que la ligne de commande est exécutée depuis les tâche planifiées de multigest

Format du CSV

De MultiGest 9.4 à 9.5.1

Le contenu du csv devra correspondre au format suivant :

"Login";"Password";"Nom";"Mail";"GUID";"Groupe";"Responsable"

Description des champs:

- "Login"= Identifiant
- "Password"= Mot de passe
- "Nom"= Nom d'utilisateur
- "Mail"= Adresse mail
- "GUID"= Identifiant Unique
- "Groupe"= Groupes de l'utilisateur
- "Responsable"= Identifiant du responsable (N+1)

Exemple

```
"Login";"Password";"Nom";"Mail";"GUID";"Groupe";"Responsable"  
LCL;aa;LCL_Admin;lclement@efalia.com;3;Administrateurs;FFR
```

À partir de MultiGest 9.5.2

Le contenu du csv devra correspondre au format suivant :

```
"Login";"Password";"Nom";"Mail";"GUID";"Groupe";"Responsable";"Type";"Pack";"  
Office";"Synchro";"ModifyPassword";"DelayPassword"
```

Description des champs:

- "Login"= Identifiant
- "Password"= Mot de passe
- "Nom"= Nom d'utilisateur
- "Mail"= Adresse mail
- "GUID"= Identifiant Unique
- "Groupe"= Groupes de l'utilisateur séparés par un "," (utilisation des valeurs "hors groupes" où "aucun" pour spécifier un utilisateur sans groupe)
- "Responsable"= Identifiant du responsable (N+1).(valeur "aucun" pour spécifier un utilisateur sans responsable)
- "Type"= Active Directory/Standard (valeur =>ldap où mg .Si vide aucune modification apporté a compte si existant ou mg par défaut si nouveau)
- "Pack"= Pack Collaboratif (0/1)
- "Office"= Complément Office (0/1)
- "Synchro"= Export Portable (0/1)
- "ModifyPassword"= Changement de mot de passe à la prochaine connexion (0/1)
- "DelayPassword"= Le mot de expire tous les X jours (delayPasseword = X)

```
JDEMAT;M0nP@$;$;Jean;jean.demat@efalia.com;3;Administrateurs;FFR;0;1;1;1;0;4
```

Valeur	Correspondance
JDEMAT	Login
aa	Password
Jean	Nom
jean.demat@efalia.com	Mail
3	GUID
Administrateurs	Groupe
PDECOU	Responsable
0	Type
1	Pack
1	Office
1	Synchro
0	ModyPassword

Valeur	Correspondance
4	DelayPassword

Informations importantes

- 0 pour les cases non cochées
1 pour les cases cochées
- Les entêtes ne doivent pas être présents dans le csv.
- Les colonnes Login et Nom doivent être obligatoirement renseignés.
- La colonne Password doit être obligatoirement renseignée si le paramètre -l n'est pas spécifié dans la ligne de commande.
- La colonne GUID doit être obligatoirement renseignée si le paramètre -km GUID est spécifié dans la ligne de commande.
- La colonne Groupe peut contenir soit les nom de groupes multigest (séparés par une virgule) auquel l'utilisateur est associé soit la valeur "hors groupes" où "aucun" (implique -go 0) si l'utilisateur existant ne doit plus être associé à un groupe . Chaîne vide => pas de traitement concernant le groupe.
- La colonne responsable peut contenir soit le login du responsable soit la valeur "aucun" si l'utilisateur existant ne doit plus avoir de responsable. Chaîne vide => pas de traitement concernant le responsable.