Démarrage et arrêt du serveur

Information

Nous désignerons par :<CATALINA_HOME>, le chemin pointant vers le répertoire de base où est installé le serveur Apache Tomcat.

Installation du service Workey/Tomcat

Sous Windows :

- Exécuter <CATALINA_HOME>/bin/service.bat pour installer Tomcat 7 en tant que service.
- -> cf. http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/windows-service-howto.html

Sous **Unix**, utiliser:

- jsvc
- -> cf. https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/setup.html

ou

- un script classique à mettre dans le init.d
- -> cf. http://blog.maestropublishing.com/2013/04/23/tomcat7-service-startstop
 -script/

Lancement

Le lancement du serveur Workey se fait

- en mode console :
- Exécution du fichier de commande <CATALINA_HOME>/bin/startup.bat si vous êtes sous Windows ,
- ou <CATALINA HOME>/bin/startup.sh si vous êtes sous Unix (ou Mac).
- en service :
- Démarrer le service dans la console des services Windows (si il n'a pas déjà démarré automatiquement)
- ou, si vous êtes sous Unix, lancer la commande service nom_du_service_choisi_prealablement start

L'arrêt du serveur Workey

L'arrêt peut être effectué de plusieurs manières, selon le mode de démarrage:

- en mode console :
 - avec la combinaison de touches Ctrl+C dans la console

- o avec l'usage de la commande shutdown présente
 dans <CATALINA_HOME>/bin/shutdown.bat (ou shutdown.sh sous Unix)
- ∘ via la commande **kill** <*PID*> sous Unix

• en **service** :

- o avec l'usage de la commande shutdown présente
 dans <CATALINA_HOME>/bin/shutdown.bat (ou shutdown.sh sous Unix)
- ∘ via la console de gestion des services windows
- ∘ via la commande **kill** <*PID*> sous Unix
- via la commande service nom_du_service_choisi_prealablement stop sous Unix
- -> **Note** : l'arrêt du serveur est susceptible d'être allongé par le temps requis au compactage des indexes Lucene