

Démarrage et arrêt du serveur

Information

Nous désignerons par `<CATALINA_HOME>`, le chemin pointant vers le répertoire de base où est installé le serveur Apache Tomcat.

Installation du service Workey/Tomcat

Sous **Windows** :

- Exécuter `<CATALINA_HOME>/bin/service.bat` pour installer Tomcat 7 en tant que service.

-> cf. <http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/windows-service-howto.html>

Sous **Unix**, utiliser :

- **jsvc**

-> cf. <https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/setup.html>

ou

- un script classique à mettre dans le **init.d**

-> cf. <http://blog.maestropublishing.com/2013/04/23/tomcat7-service-startstop-script/>

Lancement

Le lancement du serveur Workey se fait

- **en mode console** :
 - Exécution du fichier de commande `<CATALINA_HOME>/bin/startup.bat` si vous êtes sous Windows ,
 - ou `<CATALINA_HOME>/bin/startup.sh` si vous êtes sous Unix (ou Mac).
- **en service** :
 - Démarrer le service dans la console des services Windows (si il n'a pas déjà démarré automatiquement)
 - ou, si vous êtes sous Unix, lancer la commande **service *nom_du_service_choisi_prealablement* start**

L'arrêt du serveur Workey

L'arrêt peut être effectué de plusieurs manières, selon le mode de démarrage:

- **en mode console** :
 - avec la combinaison de touches **Ctrl+C** dans la console

- avec l'usage de la commande **shutdown** présente dans <CATALINA_HOME>/bin/**shutdown.bat** (ou **shutdown.sh** sous Unix)
- via la commande **kill** <PID> sous Unix
- en **service** :
 - avec l'usage de la commande shutdown présente dans <CATALINA_HOME>/bin/**shutdown.bat** (ou **shutdown.sh** sous Unix)
 - via la console de gestion des services windows
 - via la commande **kill** <PID> sous Unix
 - via la commande **service** *nom_du_service_choisi_prealablement* **stop** sous Unix

-> **Note** : l'arrêt du serveur est susceptible d'être allongé par le temps requis au compactage des indexes Lucene