

Livrables

Les différents livrables de Workey sont téléchargeables à l'adresse suivante: <http://www.c-log.com> Un livrable de Workey consiste en une archive nommée **workey-*<release>*-*<dbms>*.zip***<release>*Version du produit.*<dbms>*Type de la base de donnée cible (*mysql, oracle, postgresql* ou *sqlserver*).

Une fois l'archive décompressée, vous obtenez l'arborescence ci-contre. Le répertoire **/dev** contient les librairies Java requises pour la réalisation de développements spécifiques (s'appuyant sur l'API Java cliente de Workey) ou de connecteurs Java spécifiques.

Le répertoire **/tools** contient des outils :

un outil de reconstruction des indexes Lucene depuis la base socle Workey. un outil de mise-à-niveau du schéma de la base socle Workey.

Le répertoire **/server** contient les fichiers constituant le moteur Workey, ainsi que des fichiers d'exemple de paramétrage. Ces éléments sont scindés en deux parties :

/common -> les éléments non-spécifiques à la base de donnée. **/bin** exemples de fichiers de lancement de Tomcat. **/conf** fichiers de paramétrage du moteur et de la journalisation. **/lib** librairie(s) à ajouter à celle de Tomcat.

/dbms-specific -> les éléments spécifiques à la base de donnée. **/conf** fichier de déclaration des datasources, à configurer. **/webapps** fichier principal du moteur et des applications Workey.



Livable Workey 6.0.0

