Livrables

Les différents livrables de Workey sont téléchargeables à l'adresse suivante: http://www.c-log.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey--velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey consiste en une archive nommée workey-velog.com Un livrable de Workey

Une fois l'archive décompressée, vous obtenez l'arborescence ci-contre. Le répertoire /dev contient les librairies Java requises pour la réalisation de développements spécifiques (s'appuyant sur l'API Java cliente de Workey) ou de connecteurs Java spécifiques.

Le répertoire /tools contient des outils :

un outil de reconstruction des indexes Lucene depuis la base socle Workey.un outil de mise-à-niveau du schéma de la base socle Workey.

Le répertoire /server contient les fichiers constituant le moteur Workey, ainsi que des fichiers d'exemple de paramétrage.Ces éléments sont scindés en deux parties :

/common -> les éléments non-spécifiques à la base de donnée./bin exemples de fichiers de lancement de Tomcat./conf fichiers de paramètrage du moteur et de la journalisation./lib librairie(s) à ajouter à celle de Tomcat.

/dbms-specific -> les éléments spécifiques à la base de donnée./conf fichier de déclaration des datasources, à configurer./webapps fichier principal du moteur et des applications Workey.

