

Workey Mail Checker

Utilitaire de création de document Workey par vérification de boîte mail (POP ou IMAP)

Installation

- Dézipper le fichier workey-checkmail-1.0.0.zip dans un répertoire
- Configurer le fichier de propriété mailProcess.properties (voir section *Configuration*)
- Lancer la commande bin/workey-checkmail

Configuration

Configuration de la classe de traitement automatique de mail

Mode d'utilisation du scheduler.

- hours: la vérification des mails s'effectue toutes les n heures

- cron: la vérification des mails s'effectue selon une expression "cron"

#com.workey.scheduler=minutes

#com.workey.scheduler.mode=cron

Nombre d'heures entre chaque vérification de la boîte aux lettres

com.workey.scheduler.hours=1

Expression cron utilisé pour la vérification de la boîte aux lettres

(ici, lancement toutes les 2 minutes)

com.workey.scheduler.cron=0 0/2 * * * ?

Type de serveur mail (pop3/imap)

com.workey.mail.server.type=imap

Nom du serveur de mail d'où sont récupérés les mails

com.workey.mail.server.hostname=localhost

Nom de l'utilisateur mail

com.workey.mail.server.username=workey

Mot de passe de l'utilisateur mail

com.workey.mail.server.password=workey

Nom du dossier à vérifier (optionnel)

com.workey.mail.server.inbox=INBOX

Classe implémentant l'interface IMailProcessor a utiliser pour le traitement des messages

com.workey.mail.processor.class=com.clog.workey.mailchecker.MailProcess

Designer name de l'état dans lequel le document se trouvera après le

```

traitement du mail
com.workey.mail.state.new=Cree

# Designer name du role effectuant l'opération de traitement du mail
#com.workey.mail.role=R1
com.workey.mail.role=MailChecker

# Designer name du processus de gestion des courriers
com.workey.mail.process=Validation_MailChecker

# Designer name du type de document a créer par le mail
com.workey.mail.doctype=Ticket

# Designer name du champ du formulaire contenant le sujet du mail
com.workey.doc.subject=Objet

# Designer name du champ du formulaire contenant le 'From' du mail
com.workey.doc.from=Expediteur

# Designer name du champ du formulaire contenant le contenu du mail
com.workey.doc.body=Message

# Designer name du champ du formulaire contenant le 'CC' du mail
##com.workey.doc.cc=mail_cc

# Designer name du champ du formulaire contenant les pièces jointes du mail
com.workey.doc.attachments=Pieces_jointes

# Designer name du champ PJ contenant une copie du mail
com.workey.doc.raw_msg=Mail_original

# Configuration de l'API
com.workey.api.login=<wm_login>
com.workey.api.password=<wm_password>
com.workey.api.url=http://localhost:8080/workey/api

# Propriétés réservées à des fins de diagnostic
# Enregistre le mail sur disque en cas d'erreur
#fail.save.mail=true
# Traitement des mails déjà vus
#com.workey.mail.process.seen.mails=true
# Traitement des mails déjà flaggés (traités mais non supprimés)
#com.workey.mail.process.flagged.mails=true

```

Usage

```

usage: workey-checkmail --properties=checkmail.properties
  -P,--props <property_file>  Name of the property file to load. Options
passed on the command line override the
                                properties
  -h,--help                    Displays this message and exit.

```

