

Scripts

Généralités



FileDirector peut fournir aux utilisateurs des scripts conçus individuellement. Ces scripts peuvent être exécutés dans le WinClient par les utilisateurs préalablement définis dans l'Enterprise Manager.

Configuration

En sélectionnant **Nouveau** de la section Scripts, une fenêtre de dialogue s'ouvre pour créer une nouvelle définition de script. Vous pouvez définir des paramètres de sécurité individuels pour chaque script.

Un double-clic sur l'icône Scripts affichera la liste des scripts en cours.

Nom

C'est le nom du script affiché dans le WinClient.

Description

Saisissez une description qui facilite l'administration des différents scripts.

Script

Entrez le script lui-même comme vous le feriez dans une fenêtre de requête SQL.

Noms des tables

Définissez les noms pour les tables transmises à partir de SQL. Les noms peuvent être séparés par un point-virgule. La première entrée nomme la première table et ainsi de suite.

Paramètres

Définissez des paramètres du script saisi ci-dessus. Ceux-ci sont spécifiés dans { }

Information

En utilisant l'option de test, les paramètres ne sont pas pris en compte et les valeurs correspondantes doivent être saisies dans le script ci-dessus pour fournir un script SQL propre et fonctionnel.

Test

En sélectionnant Test, vous pouvez facilement vérifier le résultat du script et, si nécessaire, l'ajuster.

Conseil

Les paramètres de sécurité des scripts sont extrêmement importants car les scripts sont exécutés par le compte fd-server sur le serveur de bases de données. Ce compte a normalement des droits d'administration.