StarSafe API

INTRODUCTION

L'API StarSafe comprend, à aujourd'hui, 2 fonctions :

- SFGetDocument qui permet de récupérer de 0 à n documents en réponse à un ou plusieurs critères de recherche
- SFGetOneDocument qui ne retourne qu'un seul document au maximum en réponse à un ou plusieurs critères de recherche. Si plusieurs réponses, seul le 1^{er} document sera retourné!

SFGetDocument

SFGetDocument permet de récupérer de 0 à n documents en réponse à un ou plusieurs critères de recherche

SFCUSTOM_API(int) SFGetDocument(char *NomArchive, char *Login, char
*sCritereRecherche, char *RepertoireOuEcrireFichier, int
NombreMaximumDeDocumentARetourner, char*RetourDuNomFichierSortieGenere);

Les paramètres de cette fonction sont les suivants :

Le nom de l'archive dans laquelle la recherche sera faite. Le paramètre est de type char* Un identifiant qui sera utilisé dans la génération du nom du fichier PDF en sortie. Le paramètre est de type char*

Le ou les critères de recherche sous forme d'une chaine de caractères de valeur(s) séparée(s) par le caractère « ; ». Le paramètre est de type char*. Les valeurs sont placées dans l'ordre de

définition des index de l'archive.

Exemple : Liste des index de l'archive

Matricule Nom Periode Agence Date Bulletin

Recherche par nom et agence, la chaine sera : « ;MR X ;;025; »

Chemin complet du répertoire où sera généré le fichier PDF. Le paramètre est de type char* Le nombre maximum de document(s) que la fonction doit retourner en cas de nombreuses

réponses au(x) critère(s) passé(s). Le paramètre est de type entier

Variable dans laquelle l'API retournera le nom du fichier PDF généré. Le

paramètre est de

type char*

La fonction retourne un entier indiquant soit une erreur (valeur <= 0) soit le nombre de documents trouvés.

SFGetOneDocument

SFGetOneDocument ne retourne qu'un seul document au maximum en réponse à un ou plusieurs critères de recherche. Si plusieurs réponses, seul le 1^{er} document sera retourné!

SFCUSTOM_API(int) SFGetOneDocument(char * NomArchive, char * Login, char *
sCritereRecherche, char * RepertoireOuEcrireFichier, char *
RetourDuNomFichierSortieGenere);

Les paramètres de cette fonction sont les suivants :

Le nom de l'archive dans laquelle la recherche sera faite. Le paramètre est de type char* Un identifiant qui sera utilisé dans la génération du nom du fichier PDF en sortie. Le paramètre est de type char*

Le ou les critères de recherche sous forme d'une chaine de caractères de valeur(s) séparée(s)

par le caractère « ; ». Le paramètre est de type char*. Les valeurs sont placées dans l'ordre de définition des index de l'archive

Exemple : Liste des index de l'archive

Matricule

Nom

Periode

Agence

Date Bulletin

Recherche par nom et agence, la chaine sera : « ;MR X ;;025; »

Chemin complet du répertoire où sera généré le fichier PDF. Le paramètre est de type char*

Variable dans laquelle l'API retournera le nom du fichier PDF généré. Le paramètre est de

type char*

La fonction retourne un entier indiquant soit une erreur (valeur <= 0) soit le nombre de documents trouvés.