

Nettoyage des fichiers temporaires

En fonctionnement normal, un certain nombre de fichiers sont créés dans le répertoire temporaire de ONYX Server (variable PATH_TEMP dans la configuration) : fichiers cookies de connexion à l'interface Web, fichiers issus des traitements de Workflows, etc.

La commande map_cron permet de supprimer tous les fichiers cookies en ne conservant qu'un historique d'un jour.

Linux: /apps/mapping/bin/ map_cron -cleanid

Windows: E:\MappingWindows\Applications\ map_cron.exe -cleanid

La commande map_del permet de nettoyer le contenu d'un répertoire en filtrant sur un nom ou sur une extension. Les exemples de commandes suivants sont fréquemment utilisés dans un script d'épuration 'standard' pour ONYX Server :

Linux

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_ext:tmp
```

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_ext:ttf
```

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_ext:xps
```

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_name:compress_*
```

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_name:*.0
```

```
/apps/mapping/bin/map_del -path:/apps/mapping/temp -filter_name:*.1
```

Windows

```
E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -  
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_ext:tmp
```

```
E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -  
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_ext:ttf
```

```
E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -  
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_ext:xps
```

```
E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -  
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_name:compress_*
```

E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_name:*.0

E:\MappingWindows\Applications\map_del.exe -
path:E:\MappingWindows\Applications\Temp -filter_name:*.1